

Normované velikosti [mm]

Typ vrat	Objednací rozměry Doporučené stavební rozměry (BR)		Vnější rozměry rámu (RAM)		Světlý průjezdný rozměr*		Montáž za otvorem				Montáž v otvoru	
							Doporučený konečný rozměr	Rozsah konečného rozměru	Doporučený konečný rozměr	Rozsah konečného rozměru	Konečný rozměr	
N80	Šířka	Výška	Šířka	Výška	Šířka	Výška	Šířka		Výška		Šířka	Výška
	2250	1920	2355	1990	2110	1780	2240 (2210-2335)		1915 (1890-1950)		2375	1970
	2250	2000	2355	2070	2110	1860	2240 (2210-2335)		1995 (1970-2030)		2375	2050
	2250	2075	2355	2145	2110	1935	2240 (2210-2335)		2070 (2045-2105)		2375	2125
	2250	2125	2355	2195	2110	1985	2240 (2210-2335)		2120 (2095-2155)		2375	2175
	2375	1920	2480	1990	2235	1780	2365 (2335-2460)		1915 (1890-1950)		2500	1970
	2375	2000	2480	2070	2235	1860	2365 (2335-2460)		1995 (1970-2030)		2500	2050
	2375	2075	2480	2145	2235	1935	2365 (2335-2460)		2070 (2045-2105)		2500	2125
	2375	2125	2480	2195	2235	1985	2365 (2335-2460)		2120 (2095-2155)		2500	2175
	2375	2250	2480	2320	2235	2110	2365 (2335-2460)		2245 (2220-2280)		2500	2300
	2375	2375	2480	2445	2235	2235	2365 (2335-2460)		2370 (2345-2405)		2500	2425
	2500	1920	2605	1990	2360	1780	2490 (2460-2585)		1915 (1890-1950)		2625	1970
	2500	2000	2605	2070	2360	1860	2490 (2460-2585)		1995 (1970-2030)		2625	2050
	2500	2075	2605	2145	2360	1935	2490 (2460-2585)		2070 (2045-2105)		2625	2125
	2500	2125	2605	2195	2360	1985	2490 (2460-2585)		2120 (2095-2155)		2625	2175
	2500	2250	2605	2320	2360	2110	2490 (2460-2585)		2245 (2220-2280)		2625	2300
	2500	2375	2605	2445	2360	2235	2490 (2460-2585)		2370 (2345-2405)		2625	2425
	2500	2500	2605	2570	2360	2360	2490 (2460-2585)		2495 (2470-2530)		2625	2550
	2500	2750	2605	2820	2360	2610	2490 (2460-2585)		2745 (2720-2780)		2625	2800
	2625	2125	2730	2195	2485	1985	2615 (2585-2710)		2120 (2095-2155)		2750	2175
	2750	2000	2855	2070	2610	1860	2740 (2710-2835)		1995 (1970-2030)		2875	2050
	2750	2125	2855	2195	2610	1985	2740 (2710-2835)		2120 (2095-2155)		2875	2175
	3000	2000	3105	2070	2860	1860	2990 (2960-3085)		1995 (1970-2030)		3125	2050
	3000	2125	3105	2195	2860	1985	2990 (2960-3085)		2120 (2095-2155)		3125	2175
DF98	4000	2000	4096	2073	3840	1820	3990 (3950-4070)		1995 (1960-2020)		4116	2043
	4000	2125	4096	2198	3840	1945	3990 (3950-4070)		2120 (2085-2145)		4116	2168
	4500	2000	4596	2073	4340	1820	4490 (4450-4570)		1995 (1960-2020)		4616	2043
	4500	2125	4596	2198	4340	1945	4490 (4450-4570)		2120 (2085-2145)		4616	2168
	4500	2250	4596	2323	4340	2070	4490 (4550-4570)		2245 (2210-2270)		4616	2293
	5000	2000	5096	2073	4840	1820	4990 (4950-5070)		1995 (1960-2020)		5116	2043
	5000	2125	5096	2198	4840	1945	4990 (4950-5070)		2120 (2085-2145)		5116	2168

* Světly průjezdný rozměr (vrata s dolním dorazem)

Šířka: Doporučený stavební rozměr minus 140 mm (240 mm u vrat DF 98)

Výška: Doporučený stavební rozměr minus 140 mm (180 mm u vrat DF 98)

Výška: Doporučený stavební rozměr minus 155 mm u motivu 905 (200 mm u vrat DF 98)

Výška: Dalšíh 25 mm k průjezdu (bez dolního dorazu)